

Waterborne**产品名称****WATERSOL WD-585****产品描述**

WATERSOL WD-585 是一种水性含 OH 的丙烯酸分散体，与氨基树脂结合使用，用于烤漆。WATERSOL WD-585 对金属具有优异的附着力，优异的耐水性，耐盐雾性，硬度，柔韧性。推荐用于金属、消费类电子产品、家用产品。

用途

五金烤漆
消费类电子产品
家用产品
车辆部件

主要特点

金属基材附着力
硬度
耐水性
耐盐雾性

性状值

	WATERSOL WD-585
外观	乳白色液体
固含量 (%)	44.0 - 46.0
粘度 (mPa s, 25°C)	100 - 5000
pH	7.5 - 8.7
溶剂	丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇二甲醚 (DMM)、水

储存注意事项

请存放于 40°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 WATERSOL WD-585 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

211021

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>