

Waterborne
产品名称
BURNOCK WD-551
产品描述

BURNOCK WD-551 是一种水性含 OH 的丙烯酸分散体，可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯塑胶涂料。
BURNOCK WD-551 具有高光泽度和优异的耐化学性品和耐水性。推荐用于工业、木材和消费类电子产品涂料。

用途

工业涂料
木工家具涂料
木器涂料
消费类电子产品
家用产品

主要特点

高光泽
耐水性
耐化学品性
耐污染性

性状值

	BURNOCK WD-551
外观	乳白色液体
固含量 (%)	43.0 - 45.0
粘度 (mPa s) 25° C	100 - 3000
固体羟值 (mgKOH/g)	大约为 100
pH	7.5 - 8.5
溶剂	乙二醇二甲醚，水

储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 BURNOCK WD-551 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

210609

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>