

Waterborne

产品名称

EPICLON H-506-42W

产品描述

EPICLON H-506-42W 是一种用于金属涂层的水性 1K 环氧树脂乳液。EPICLON H-506-42W 对金属具有优异的附着力、优异的耐水性和耐腐蚀性能。推荐用于金属上的防腐底漆。与 H-502-42W 相比具有更高的光泽和更优异的耐盐雾性能。

用途

耐腐蚀性金属涂料
工业涂料
工程机械

主要特点

能用于不添加固化剂的单组分涂料
防腐性
耐水性
颜料分散性
耐机械分散稳定性
附着力

性状值

	EPICLON H-506-42W
外观	乳白色液体
固含量 (%)	37.0 - 41.0
粘度 (mPa s, 25°C)	500 - 10000
pH	9.0 - 11.0
溶剂	水、乙二醇单丁醚

储存注意事项

请存放于 40°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 EPICLON H-506-42W 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

211028

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>