


低VOC・低臭気両面粘着テープ Low-VOC* / Low-odor type double coated adhesive tape

DAITAC AD-140E

構成/Construction

テープ厚み
Tape thickness
0.140mm



- 無溶剤型 アクリル系粘着剤
Solvent-free type Acrylic adhesive
- 不織布
Non woven tissue
- 剥離紙
Release liner

特徴/Characteristic

無溶剤型のアクリル系粘着剤を用いているため、VOC発生が少なく、臭気も低減しております。 (*):揮発性有機化合物 (volatle organic compounds)

- Tape of non-solvent acrylic adhesive with few VOC * formation and less odor.
- Fourteen chemical substances specified by Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan) are all free for materials.
 - 日本厚生労働省が策定した「化学物質の室内濃度指針値」にリストアップされた物質は使用していません。
- Excellent adhesive strength to various plastic material and metal, polyurethane foam.
 - プラスチック、金属、発泡体に対して、高い接着性を有しています。
- Excellent initial adhesion and low-temperature adhesion.
 - 初期接着性、低温接着性に優れています。
- Good repulsion resistance.
 - 耐反発性に優れています。

用途/Application

- For bonding a variety of materials in the automotive and electrical industry.
 - 自動車、家電製品等における各種部材の固定用途にご使用ください。
- For bonding various foams and felts.
 - 各種発泡体、不織布等の固定用途にご使用ください。

物性/Property

| | | unit 単位 | AD-140E |
|---|------------------------------|---------|--------------------------------|
| 180度引き剥がし接着力 Peel strength at 180° angle | Stainless steel ステンレス | N/20mm | 15 |
| | Polypropylene ポリプロピレン | N/20mm | 14 |
| | Polyurethane foam ポリウレタンフォーム | N/20mm | 3< |
| 耐フォーム反発 Repulsion resistance | Polyurethane foam ポリウレタンフォーム | | Good No peeling off / 剥がれ無し |

サイズ/Standard size

最大幅 1030 mm 長さ 50m
1030 mm in max width / 50 m in length