

黒PET粘着テープ / Black Polyester based adhesive tape for Light Shielding

DAITAC LS-050H-2

構成/Construction

<特許 No.3879899号取得>

Tape thickness
75µm



- 黒PET
Black PET film
- 黒粘着剤
Acrylic pressure sensitive adhesive(black)
- クラフト剥離紙
Release paper liner

特徴/Characteristic

- ・黒PET基材の粘着テープです。
- ・*Black PET based adhesive tape.*
- ・接着性・隠蔽性に優れます。
- ・*Excellent adhesive strength and excellent hiding power.*

用途/Application

- ・液晶パネル、バックライト、デジタルカメラなどの遮光用
- ・*Lightproof material for liquid crystal display, back light module, digital camera, etc.*

物性/Property

		Units	LS-050H-2
厚さ <i>Tape thickness</i>		µm	75
接着力 <i>Adhesion</i> (JIS Z0237準拠)	SUS (hairline)	N / 25mm	12.0
	PC		12.5
保持力 <i>Holding power</i>	(70°C, 0.5kg)	mm / h	2 >
透過率 <i>Transmittance</i>	(JIS K7105)	%	0.1 >
絶縁性 <i>Insulation characteristics</i> (JIS K6911準拠)	表面抵抗(基材面) <i>Surface resistance</i>	Ω	> 10 ¹²
	体積抵抗 <i>Volume resistance</i>	Ω・m	> 10 ¹²
リワーク性※ <i>Rework characteristics</i>	SUS (hairline)		◎ : Good

※Rework characteristics : 135° Peel / 60°C × 24h

STANDARD SIZE

960mm in max width / 50m in length