



リサイクル部材用両面粘着テープ

DAITAC® #86100CH

■ 構成

	} アクリル系粘着剤
	} PET film
	} アクリル系粘着剤
	} 剥離紙

※巻外

■ 特徴

- ✓ 各種発泡体、フェルト、金属、プラスチックなど各種被着体への接着性に優れます。
- ✓ テープのコシが強いため、剥離紙から剥がしやすく、作業性の向上に寄与します。
- ✓ 寸法安定性に優れます。
- ✓ 部品解体時には加熱等の特別な処理を施さなくても、粘着剤残りなく剥がすことができます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ OA機器のリサイクルされる部品の固定

■ 物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#86100CH
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.19
180°ピール接着力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	13
		PC/ABS	N/20mm	14
せん断保持力	70°C, 0.5kg	-	hr	24 <
再剥離性	60°C90%RH, 7日	SUS (hairline)	-	○：糊残り無し
		HIPS	-	○：糊残り無し

■ サイズ

最大幅：1000mm 標準長さ：50m