



低VOCリサイクル部材固定用両面粘着テープ

DAITAC® #8616TDR

■ 構成

	}	アクリル系粘着剤（低VOCタイプ）
	}	PET film
	}	アクリル系粘着剤（低VOCタイプ）
	}	剥離紙

※巻外

■ 特徴

- ✓ 厚労省室内濃度指針値(平成31年1月)の対象物質(トルエン等)を原料として使用していません。
- ✓ 部品をリサイクルする際に、加熱等特別な処理を施さなくとも剥がすことができます。
- ✓ 縦横の強度差が少ない強靱な不織布を使用しているため、リワーク性、解体作業性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用していません。

■ 用途

- ✓ OA機器、家電等リサイクルされる部品の固定

■ 物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8616TDR
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.1
180°ピール接着力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	15
		亜鉛メッキ鋼板	N/20mm	14
		PC/ABS	N/20mm	16
せん断保持力	70°C, 0.5kg	SUS (hairline)	hr	24 <
せん断接着力	-	SUS (hairline)	N/4cm ²	510
引張強度	MD	-	N/20mm	71
	TD	-	N/20mm	88
再剥離性	60°C90%RH, 7日	亜鉛メッキ鋼板	-	○：糊残り無し
		HIPS	-	○：糊残り無し

■ サイズ

最大幅：1000mm

標準長さ：50m