



ポリエステル基材両面粘着テープ

DAITAC® #8616V

■ 構成

	} アクリル系粘着剤
	} PET film
	} アクリル系粘着剤
	} 剥離紙

※巻外

■ 特徴

- ✓ PETフィルム基材強粘着タイプの両面テープです。
- ✓ 強靱で寸法安定性に優れます。
- ✓ ウレタンフォームをはじめとする各種発泡体、フェルト、金属、プラスチックなど
- ✓ 各種被着体への接着性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ ウレタンフォーム、フィルムなどの部品固定

■ 物性

 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8616V
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.07
180°ピール接着力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	13
		PC/ABS	N/20mm	12
せん断保持力	70°C, 0.5kg	SUS (hairline)	hr	24 <
引張強度	MD	-	N/20mm	71
	TD	-	N/20mm	88

■ 備考

 UL969認定 FILE No. MH-12834

■ サイズ

 最大幅：1000mm 標準長さ：50m