



環境調和型微粘着フィルム

DAITAC® ソフタックPO透明80SER

■ 構成

	} 剥離紙
	} アクリル系粘着剤（微粘着再剥離）
	} 透明ポリオレフィンフィルム

※巻外

■ 特徴

- ✓ 非PVC素材のため環境に優しい粘着フィルムです。
- ✓ 微粘着性で再剥離性が非常に優れています。
- ✓ UV・オフセット印刷対応素材です。

■ 用途

- ✓ 液晶表示窓などの保護フィルム用途

■ 物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	ソフタックPO透明80SER
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS (hairline)	N/25mm	0.2
		AC	N/25mm	0.2
		ガラス	N/25mm	0.1
		PC	N/25mm	0.3
せん断保持力	JIS Z0237準拠	-	hr	24 <
ボールタック	JIS Z0237準拠	-	No.	< 3
再剥離性	40°C, 1か月	SUS (hairline)	-	○：糊残り無し
		AC	-	○：糊残り無し
		ガラス	-	○：糊残り無し
		PC	-	○：糊残り無し

■ サイズ

最大幅：1090mm

標準長さ：100m