

Solventborne**产品名称****ACRYDIC BK-8204****产品描述**

ACRYDIC BK-8204 是一种含 OH 的丙烯酸树脂，可与氨基树脂结合用于烤漆，可用于溶剂型涂料和水性涂料。ACRYDIC BK-8204 具有高光泽度、高丰满度、耐水性好、柔韧性好。推荐用于工业涂料、汽车涂料。

用途

工业涂料
汽车涂料

主要特点

高光泽
高丰满度
耐水性
柔韧性

性状值

ACRYDIC BK-8204	
外观	透明液体
固含量 (%)	68.0 - 71.0
粘度 (加德纳, 25°C)	V - Z
色数 (加德纳)	1.0 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	37.0 - 47.0
溶剂	乙二醇丁醚, 正丁醇, 丙二醇甲醚

储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 ACRYDIC BK-8204 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

231111

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>