

Waterborne**产品名称****BURNOCK WD-583****产品描述**

BURNOCK WD-583 是一种水性含 OH 的丙烯酸分散体，可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。BURNOCK WD-583 具有高光泽度和优异的丰满度、耐候性、耐水性、耐化学品性。推荐用于消费类电子产品，木器涂料，工业涂料，塑胶涂料，工程机械等的面漆。

用途

工业涂料
轨道交通涂料
工程机械
消费类电子产品，家用产品
家具涂料，木器涂料

主要特点

高光泽，丰满度
耐水性
耐候性
耐化学品性
溶剂更环保

性状值

	BURNOCK WD-583
外观	乳白色液体
固含量 (%)	43.0 - 45.0
粘度 (mPa s, 25°C)	100 - 3000
pH	7.5 - 8.5
固体份羟值 (mgKOH/g, 理论)	130
溶剂	二丙二醇二甲醚 (DMM)、水

储存注意事项

请存放于 40°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 BURNOCK WD-583 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

211021

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>