

**Waterborne**
**产品名称**
**BURNOCK WD-561**
**产品描述**

BURNOCK WD-561 是一种水性含 OH 的丙烯酸分散体，可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯塑胶涂料。  
BURNOCK WD-561 具有优异的塑胶附着力和耐 MEK 性能。推荐用于消费类电子产品和汽车内饰涂料。

**用途**

消费类电子产品  
家用产品  
汽车内饰

**主要特点**

耐水性，耐湿热性  
耐丁酮性  
对塑料底材附着力好  
无乙二醇二甲醚 (MDM)

**性状值**

	<b>BURNOCK WD-561</b>
外观	乳白色液体
固含量 (%)	43.5 - 45.5
粘度 (mPa s)	10 - 1000
固体羟值 (mgKOH/g)	50.0 - 55.0
pH	7.0 - 8.5
溶剂	水，丙二醇丁醚，Solvesso-100

**储存注意事项**

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

**安全相关数据**

请参阅 BURNOCK WD-561 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

210607

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

**DIC Corporation**

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>