

**Waterborne**
**产品名称**
**BURNOCK WD-565**
**产品描述**

BURNOCK WD-565 是一种水性含 OH 的丙烯酸分散体，可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。BURNOCK WD-565 具有优异的耐水性、可打磨性、快干性能以及与 ABS 等塑胶基材有优异的基材附着力。推荐用于消费类电子产品和木器涂料。

**用途**

消费类电子产品，家用产品  
木工家具涂料  
木器涂料  
工业涂料

**主要特点**

快干性  
耐化学品性  
对塑料底材附着力好  
研磨性  
耐水性

**性状值**

	<b>BURNOCK WD-565</b>
外观	乳白色液体
固含量 (%)	43.0 - 45.0
粘度 (mPa s)	100 - 3000
固体羟值 (mgKOH/g)	大约为 30
pH	7.7 - 8.7
溶剂	二丙二醇甲醚， Solvesso-100， 水

**储存注意事项**

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

**安全相关数据**

请参阅 BURNOCK WD-565 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

210607

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

**DIC Corporation**

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>