技术资料

各种工业双面胶带

DAITAC® #810HD

构成



※卷外

特征

- ✓ 对金属，塑料，泡棉等的粘贴性很好。
- ✓ 曲面粘接部位的耐烦弹性优良。
- ✓ 低温到高温都有稳定的粘性。
- ✓ 使用纵横强度差小的坚韧无纺布基材，加工性优良。
- ✓ 也有黑色类型(#810 HD BLACK)。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

用途

- ✓ OA设备、家电等各种电子设备类的固定
- ✓ 各种泡棉，毛毡等的固定。
- ✓ 汽车内饰件，缓冲材料等的固定

物性

试验名	条件	被粘物	单位	#810HD
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.145
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	15.2
		ABS	N/20mm	14.7
		HIPS	N/20mm	14.2
		PP	N/20mm	12.5
剪切保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	＜1
小球初粘	符合JIS Z 0237	-	No.	8
恒定负载剥离力	23°C, 0.3kg/10mm	SUS (hairline)	mm/hr	9
		ABS	mm/hr	9

备注

UL969认定　FILE No. MH-12834

尺寸

最大宽幅：1060mm　　标准长度：50米

本资料是我司内部测试和值得信赖的数据，但只是一个示例，仅供参考。请各位用户充分考虑后再使用。请注意，在将本材料的产品应用于标签、贴纸类、构件的固定或其他方面，我们不能保证不与第三方的工业产权(工业产权)相抵触。本资料的部分或全部未经本公司许可不得复制、转载。关于本资料的内容，为了改良等可能不另行通知进行变更。