技术资料

聚酯基材双面胶带

DAITAC® #8616V

构成

	丙烯酸类粘合剂
	PET film(PET)
	丙烯酸类粘合剂
	离型纸(剥离纸)

※卷外

特征

- ✓ PET薄膜基材强粘着类型的双面胶带。
- ✓ 坚韧，尺寸稳定性优良。
- ✓ 以聚氨酯泡棉为首的各种泡棉、毛毡、金属、塑料等。
- ✓ 对各种被粘物体的粘贴性优良。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

用途

- ✓ 聚氨酯泡棉、薄膜等部件固定。

物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8616V
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.07
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	13
		PC/ABS	N/20mm	12
剪切保持力	70°C, 0.5kg	SUS (hairline)	hr	24 <
拉伸强度	MD	-	N/20mm	71
	TD	-	N/20mm	88

备注

UL969认定　FILE No. MH-12834

尺寸

最大宽幅：1000mm　　标准长度：50米

本资料是我司内部测试和值得信赖的数据，但只是一个示例，仅供参考。请各位用户充分考虑后再使用。请注意，在将本材料的产品应用于标签、贴纸类、构件的固定或其他方面，我们不能保证不与第三方的工业产权(工业产权)相抵触。本资料的部分或全部未经本公司许可不得复制、转载。关于本资料的内容，为了改良等可能不另行通知进行变更。