回收部件用的双面胶带

DAITAC® #8800DR

构成



※卷外

特征

- ✓ 结合了强粘型粘合剂和可再剥离型粘合剂的不同类型的双面胶带。
- ✓ 由于使用纵横的强度差小的坚韧的无纺布，重工性、分解性优异。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

用途

- ✓ 仅一侧须回收的构件的固定。
- ✓ 固定大面积的回收部件

物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8800DR	
				強接着面	再剥離面
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.145	
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	15.2	10
		ABS	N/20mm	17	10
	60°C90%RH, 7days	SUS (hairline)	N/20mm	23	14
		ABS	N/20mm	21	13
再剥离性	60°C90%RH, 7days	SUS (hairline)	-	-	○：无残胶
		ABS	-	-	○：无残胶
		HIPS	-	-	○：无残胶
		PC/ABS	-	-	○：无残胶

尺寸

最大宽幅：1000mm　　标准长度：50米

本资料是我司内部测试和值得信赖的数据，但只是一个示例，仅供参考。请各位用户充分考虑后再使用。请注意，在将本材料的产品应用于标签、贴纸类、构件的固定或其他方面，我们不能保证不与第三方的工业产权(工业产权)相抵触。本资料的部分或全部未经本公司许可不得复制、转载。关于本资料的内容，为了改良等可能不另行通知进行变更。