技术资料

高硬度硬涂层薄膜

DAITAC® HC6100SF-DP2

构成

	无色哑光PP保护膜
	PET film(PET)
	硬涂层(硬涂层)
	透明PET保护膜

※卷外

特征

- ✓ 表面硬度高，耐擦伤性优良。
- ✓ 硬涂层表面的滑动性优良
- ✓ 硬涂层表面的指纹擦拭性优良。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

用途

- ✓ 显示器的防飞散用途。

物性

试验名	条件	被粘物	单位	HC6100SF-DP2
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.11
铅笔硬度	750g，有粘合剂。	-	-	2-3H
耐磨损性(钢棉)	#0000, 500g/cm2	-	次数	20000
全光线透过率	符合JIS K 7361，仅薄膜	-	%	91
雾度	JIS K 7136，仅薄膜	-	%	1
	JIS K 7136，薄膜/15微米OCA/玻璃	-	%	0.5
滑动性	-	-	-	○：良好
接触角(蒸馏水)	符合JIS K 6768	-	度	108

尺寸

最大宽幅：990mm　　标准长度：100-150米乱尺

本资料是我司内部测试和值得信赖的数据，但只是一个示例，仅供参考。请各位用户充分考虑后再使用。请注意，在将本材料的产品应用于标签、贴纸类、构件的固定或其他方面，我们不能保证不与第三方的工业产权(工业产权)相抵触。本资料的部分或全部未经本公司许可不得复制、转载。关于本资料的内容，为了改良等可能不另行通知进行变更。