技术资料

遮光用聚酯基材胶带

DAITAC® LS-025H(N)

构成



} 离型纸(剥离纸)
} 丙烯酸系粘合剂(黑)
} PET film(黑色)

※卷外

特征

✓ 遮光性·粘贴性优异。
✓ 不使用RoHS指令6物质。

用途

✓ LCD组件的固定
✓ 电子元件的固定用途。特别是需要遮光性的地方。

物性

试验名	条件	被粘物	单位	LS-025H(N)
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.05
180° 剥离粘合力	符合JIS Z 0237	SUS (hairline)	N/25mm	11
		PC	N/25mm	11.5
剪切保持力	70°C, 0.5kg	SUS (hairline)	mm/hr	＜2
全光线透过率	符合JIS K 7105	-	%	＜0.1
绝缘性	表面电阻(PET面)	-	Ω	10^{12} ＜
	体积电阻	-	Ω・cm	10^{12} ＜
重工性	135° 剥离/60°C×12h后	SUS(hairline)	-	○：无残胶

尺寸

最大宽幅：960 mm　　标准长度：50米

本资料是我司内部测试和值得信赖的数据，但只是一个示例，仅供参考。请各位用户充分考虑后再使用。请注意，在将本材料的产品应用于标签、贴纸类、构件的固定或其他方面，我们不能保证不与第三方的工业产权(工业产权)相抵触。本资料的部分或全部未经本公司许可不得复制、转载。关于本资料的内容，为了改良等可能不另行通知进行变更。