技術資料

基材レスハロゲンフリー難燃性両面粘着テープ

DAITAC®　#8080NR

構成



アクリル系粘着剤（難燃）

剥離紙

※巻外

特徴

- ✓ 難燃性規格「UL510-FR」に認定されています。
- ✓ ハロゲン系難燃剤とアンチモン系難燃剤を原料として使用していません。
- ✓ 厚労省室内濃度指針値(平成31年1月)の対象物質(トルエン等)を原料として使用しておりません。
- ✓ 接着性に優れます。
- ✓ RoHS指令 6 物質を使用しておりません。

用途

- ✓ 難燃性が必要な部品の固定

物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8080NR
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.05
180°　ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS (hairline)	N/20mm	10
		AL	N/20mm	7
		ポリアミド樹脂	N/20mm	14.5
せん断接着力	-	AL	N/4cm²	460
せん断保持力	40°C, 1kg	-	mm/Hr	＜2

備考

UL510FR認定　FILE No. E-167390

サイズ

最大幅：1000mm　　標準長さ：50m

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデーターによるものでありますが、ご参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分ご検討の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。本資料の製品をラベルやステッカー類、部材の固定、その他に応用することに関して、第三者の工業所有権(産業財産権)に抵触しないことを保証するものではありませんのでご了承下さい。本資料の一部または全部を弊社の許可なく複写、転載することは固くお断りいたします。本資料の内容については改良等のため予告なく変更することがあります。