技術資料

アルミ基材導電両面粘着テープ

DAITAC® #8530AD

構成



特徴

- ✓ 厚み方向の導電性に優れます。
- ✓ 接着性に優れます。
- ✓ RoHS指令 6 物質を使用しておりません。

用途

- ✓ 電子機器の接地
- ✓ 電子機器のEMI対策

物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8530AD
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.09
180° ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS (hairline)	N/20mm	9.8
		ABS	N/20mm	10.3
		PET	N/20mm	9.8
抵抗値	加圧法	銅箔	Ω/6.25cm²	0.03
	貼付法	銅箔	Ω/6.25cm²	0.08
せん断保持力	70°C, 0.5kg	-	hr	24 <

サイズ

最大幅：1000mm　　標準長さ：50m

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデーターによるものでありますが、ご参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分ご検討の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。本資料の製品をラベルやステッカー類、部材の固定、その他に応用することに関して、第三者の工業所有権(産業財産権)に抵触しないことを保証するものではありませんのでご了承下さい。本資料の一部または全部を弊社の許可なく複写、転載することは固くお断りいたします。本資料の内容については改良等のため予告なく変更することがあります。