技術資料

極薄両面粘着テープ

DAITAC® #8606TN

構成

※巻外

特徴

- ✓ 厚さ30μmの極薄両面粘着テープです。
- ✓ 打ち抜き加工性に優れます。
- ✓ 作業性に優れます。
- ✓ RoHS指令６物質を使用しておりません。

用途

- ✓ 薄いシートの固定
- ✓ グラファイトシート等の放熱シートの固定
- ✓ 磁性シートの固定

物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8606TN
厚み	剥離紙を除く	-	μm	30
180° ピール接着力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	7
せん断保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	＜2

サイズ

最大幅：1000mm　　標準長さ：50m

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデーターによるものでありますが、ご参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分ご検討の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。本資料の製品をラベルやステッカー類、部材の固定、その他に応用することに関して、第三者の工業所有権(産業財産権)に抵触しないことを保証するものではありませんのでご了承下さい。本資料の一部または全部を弊社の許可なく複写、転載することは固くお断りいたします。本資料の内容については改良等のため予告なく変更することがあります。