技術資料

リサイクル部材用両面粘着テープ

DAITAC® #86100CH

構成

※巻外

特徴

- ✓ 各種発泡体、フェルト、金属、プラスチックなど各種被着体への接着性に優れます。
- ✓ テープのコシが強いため、剥離紙から剥がしやすく、作業性の向上に寄与します。
- ✓ 寸法安定性に優れます。
- ✓ 部品解体時には加熱等の特別な処理を施さなくても、粘着剤残りなく剥がすことができます。
- ✓ RoHS指令 6 物質を使用しておりません。

用途

- ✓ OA機器のリサイクルされる部品の固定

物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#86100CH
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.19
180° ピール接着力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	13
		PC/ABS	N/20mm	14
せん断保持力	70°C, 0.5kg	-	hr	24 <
再剥離性	60°C90%RH, 7日	SUS (hairline)	-	○：糊残り無し
		HIPS	-	○：糊残り無し

サイズ

最大幅：1000mm　　標準長さ：50m

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデーターによるものでありますが、ご参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分ご検討の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。本資料の製品をラベルやステッカー類、部材の固定、その他に応用することに関して、第三者の工業所有権(産業財産権)に抵触しないことを保証するものではありませんのでご了承下さい。本資料の一部または全部を弊社の許可なく複写、転載することは固くお断りいたします。本資料の内容については改良等のため予告なく変更することがあります。