



ポリエステル基材両面粘着テープ

DAITAC® #8625UJ-2**■ 構成**

	} アクリル系粘着剤
	} PET film
	} アクリル系粘着剤
	} PET剥離フィルム

※巻外

■ 特徴

- ✓ 接着性に優れます。
- ✓ 剥離フィルムの静電気止処理がゴミの付着を防止します。
- ✓ 加工工程で材料に起因する紙粉の混入がありません。
- ✓ 平滑で寸法安定性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ LCDモジュールの固定
- ✓ 電子部品の固定

■ 物性 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8625UJ-2
厚み	剥離紙を除く	-	μm	100
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS (hairline)	N/20mm	20
		PC	N/20mm	19
		ABS	N/20mm	19
		AC	N/20mm	19
		PET	N/20mm	20
せん断保持力	40°C, 1kg	SUS(hairline)	mm/hr	< 1

■ 備考

シングルタイプのため気泡混入により、粘着面が曇って見えることがありますが、粘着性能には影響ありません。全面貼りには適しません。

■ サイズ

最大幅：1000mm

標準長さ：50m