



ポリエステル基材両面粘着テープ

DAITAC® #8650CP-200**■ 構成**

	} 強接着アクリル系粘着剤（強接着）
	} PETフィルム
	} 強接着アクリル系粘着剤（強接着）
	} 剥離紙

※巻外

■ 特徴

- ✓ 接着性に優れます。
- ✓ プッシュ強度に優れます。
- ✓ 耐反発性に優れます。
- ✓ PETフィルム基材を使用し、強靱で寸法安定性に優れます。
- ✓ RoHS指令10物質について、意図的な使用はありません。

■ 用途

- ✓ 携帯電話、デジカメ等、電子機器の各種部材の固定
- ✓ LCDクッション材の素材固定
- ✓ 反発がかかる部材の固定

■ 物性 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8650CP-200
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.200
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS(hairline)	N/20mm	18.0
せん断保持力	JIS Z0237準拠 40°C, 1kg, 1hr/4cm ²	SUS(hairline)	mm/hr	2.0 >
プッシュ強度	DIC法	ABS	N/4cm ²	140

■ サイズ 最大幅：1060mm 標準長さ：50m