技術資料

環境調和型微粘着フィルム

DAITAC®　ソフタックPO透明80SER

構成

	剥離紙
	アクリル系粘着剤（微粘着再剥離）
	透明ポリオレフィンフィルム

※巻外

特徴

✓ 非PVC素材のため環境に優しい粘着フィルムです。

✓ 微粘着性で再剥離性が非常に優れています。

用途

✓ 液晶表示窓などの保護フィルム用途

物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	ソフタックPO透明80SER
180°　ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS (hairline)	N/25mm	0.2
		AC	N/25mm	0.2
		ガラス	N/25mm	0.1
		PC	N/25mm	0.3
せん断保持力	JIS Z0237準拠	-	hr	24 <
ボールタック	JIS Z0237準拠	-	No.	< 3
再剥離性	40°C, 1か月	SUS (hairline)	-	○：糊残り無し
		AC	-	○：糊残り無し
		ガラス	-	○：糊残り無し
		PC	-	○：糊残り無し

サイズ

最大幅：1090mm　　標準長さ：100m

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデーターによるものでありますが、ご参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分ご検討の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。本資料の製品をラベルやステッカー類、部材の固定、その他に応用することに関して、第三者の工業所有権(産業財産権)に抵触しないことを保証するものではありませんのでご了承下さい。本資料の一部または全部を弊社の許可なく複写、転載することは固くお断りいたします。本資料の内容については改良等のため予告なく変更することがあります。