



ポリエステル基材両面粘着テープ

**DAITAC® #8616UJ-50-2****■ 構成**

	} アクリル系粘着剤
	} PET film
	} アクリル系粘着剤
	} PET剥離フィルム

※巻外

**■ 特徴**

- ✓ 接着性に優れます。
- ✓ 剥離フィルムの静電気止処理がゴミの付着を防止します。
- ✓ 加工工程で材料に起因する紙粉の混入がありません。
- ✓ 平滑で寸法安定性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

**■ 用途**

- ✓ LCDモジュールの固定
- ✓ 電子部品の固定

**■ 物性**

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8616UJ-50-2
厚み	剥離紙を除く	-	μm	50
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS (hairline)	N/20mm	13
		PC	N/20mm	13.5
		ABS	N/20mm	12
		AC	N/20mm	12.5
		PET	N/20mm	13
せん断保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 1

**■ 備考**

シングルタイプのため気泡混入により、粘着面が曇って見えることがありますが、粘着性能には影響ありません。全面貼りには適しません。

**■ サイズ**

最大幅：1000mm 標準長さ：50m