



シリコーンゴム接着用両面粘着テープ

DAITAC® #8625HPW

■ 構成

	} 剥離紙
	} アクリル系粘着剤
	} PET film
	} シリコーン系粘着剤
	} PET剥離フィルム

※巻外

■ 特徴

- ✓ 片面がシリコーン系粘着層、逆面がアクリル系粘着層を有しています。
- ✓ シリコーン系粘着面側の離型フィルムも剥離し易い構成となっております。
- ✓ 絶縁性を有しています。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ シリコーン系部品や難接着部材の固定

■ 物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8625HPW	
				Si系粘着面	Ac系粘着面
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS (hairline)	N/20mm	9.8	10.8
		Si Rubber	N/20mm	5.9	1
せん断保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 2	< 2
ボールタック	JIS Z0237準拠	-	No.	22	6
絶縁性	表面抵抗	-	Ω	10 ¹² <	10 ¹² <

■ サイズ

最大幅：1000mm

標準長さ：50m